



50050 Oslo

Poignée en acier inox pour portes métalliques



Exécution standard

Longueur de la poignée 160 mm, Ø 20 mm
Saillie 70 + 14 mm
Pièce femelle 9 mm
Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide
Inclus rosace ronde avec ressort de rappel

Normes

Classe d'utilisation 4, EN 1906: 2012-05
Testé pour le montage sur des portes coupe-feu / pare-fumée selon
DIN 18273: 1997 - 12
Homologuée comme poignée de porte d'issue de secours selon
EN 179: 2002-06 en association avec la serrure correspondante

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
Classe d'utilisation 3: tige carrée 8 mm galvanisée, EN 1906: 2012-05
Classe d'utilisation 4: tige carrée 8 mm acier inox, EN 1906: 2012-05

50050 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm 90 9 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé 99 Sur demande