


5620C

Edelstahl Drückerrosette geclipst



Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Rosette geclipst

Ø 53 mm

Höhe 8 mm

Schraubendistanz 38 mm

Gewindenocken M4

Drehwinkel bei Federhochhaltung (FEHO): ±45°

Wichtiger Hinweis

Korrosionsbeständigkeit 5 kann in Kombination mit Edelstahl Schrauben erreicht werden

Ausführung Stück jeweils ohne Schrauben

5620C · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Fest drehbar	4 Lochung Haube	5 Oberfläche	6 Türstärke
1 Paar	0 glide	0 ohne	19 für 18 mm Drücker	00 Edelstahl matt	00 Ohne Schrauben
2 Stück Gewindenocken	2 Knopfloch	1 easyfix	21 für 20 mm Drücker	11 Edelstahl poliert	40 37-43 mm
3 Stück Führungsnocken		2 easyfix FEHO 8 mm	23 für 22 mm Drücker	44 Antibakteriell	
		3 easyfix FEHO 8,5 mm	26 für Drücker Ø > 22 mm	51 RAL 9005 schwarz matt	
		4 easyfix FEHO 9 mm		73 PVD schwarz	
				99 Auf Anfrage	

PVD Schwarz nur als Paar mit Lagerung glide und ohne FEHO in 20mm / 22mm erhältlich