Glutz

Access Since 1863

5620C

Rosace de poignée à clipser en acier inox





Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné
Rosace à clipser
Ø 53 mm
Hauteur 8 mm
Distance des vis 38 mm
Douilles filetées M4
Angle de rotation avec mécanisme à ressort: ±45°

Avis important

Le niveau 5 de résistance à la corrosion peut être atteint en combinaison avec l'acier inox

5620C · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe | FEHO	④ 1337_Lochung Haube	⑤ Surface	⑥ Épaisseur de porte
1 Paire	**0** glide	**0** sans	**19** für 18 mm Drücker	**00** Acier inoxydable satiné	**00** Sans vis
2 Pièce | douilles filetées	**2** Fixation de bouton	**1** easyfix	**21** für 20 mm Drücker	**11** Acier inoxydable poli	**40** 37-43 mm
3 Pièce | douilles guidage		**2** easyfix | FEHO 8 mm	**23** für 22 mm Drücker	**44** Antibactérienne	
		3 easyfix | FEHO 8,5 mm	**26** für Drücker Ø> 22 mm	**51** Noir satiné RAL 9005	
		4 easyfix | FEHO 9 mm		**73** PVD noir	
				99 Sur demande	

- Version pièce sans vis
- *correspond aux poignées Genève (6009, 6010, 50060, 50061) et Appenzell (50072, 50073)

Modifications techniques réservées 0224