Glutz

Access Since 1863

5466 | 5466K | 5435C | 5467

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3

RC 4 ES3/SK4



Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 4 nach EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Aussenschild 250 x 55 x 15 mm:
Vorgerichtet für Zylinderabdeckung
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
5466 für Drückerbedienung
5466K für Knopfbedienung
Innenschild 5435C 250 x 55 x 8 mm:
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Grundplatte mit Führungsnocken
Distanzen:
PZ: 70 mm, 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
Zylinderabdeckung:
Nr. 1: Zylinderüberstand 7 - 12 mm
Nr. 2: Zylinderüberstand 12 - 17 mm
Nr. 3: Zylinderüberstand 17 - 22 mm
Nr. 4: Zylinderüberstand 22 - 27 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix
Innenschild 5467 massiv 250 x 55 x 6 mm
Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
Innenschild 5436.2C konisch 18 mm
SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar

Normen

ES3-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl.4, EN 1906: 2002-05

Wichtiger Hinweis

Bei Verwendung mit KABA-Elostar sind zwingend verlängerte Schlüssel notwendig!