Glutz

Access Since 1863

6150 | 6152 | 6153 | 6154

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 - RZ

RC 2 ES1/SK2



Produktprofil
Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250 x 55 x 12 mm
Gelocht für Rundzylinder 22 mm
Ohne RZ-Schutzrosette
6153.2S für Drückerbedienung
6154.2S für Knopfbefestigung

Aussenschild 250 x 55 x 12 mm
Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
6150.2S-RS für Drückerbedienung
6152.2S-RS für Knopfbefestigung

Innenschild 6146.2C 250 x 55 x 8 mm

RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
5431/1: Zylinderüberstand 6 - 10 mm
5431/2: Zylinderüberstand 10 - 14 mm
5431/3: Zylinderüberstand 14 - 18 mm
5431/4: Zylinderüberstand 18 - 22 mm
5431/5: Zylinderüberstand 22 - 26 mm

Distanzen
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Optionen
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix

Normen
ES1-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2002-05

Technische Änderungen vorbehalten 0321