Glutz

Access Since 1863

5760 | 5761 Oslo

Edelstahl Stossgriffe



Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt
Für einzel- oder paarweise Montage
5760 mit Innengewinde M8
5761 mit Innensechskant/Inbus

Ausladung Ø 25 = 75 mm
Ausladung Ø 31 = 80 mm

Radius Ø 25 = 39 mm
Radius Ø 31 = 40 mm

Optionen

Befestigungsarten:

- Montageset 5794S für einseitige Befestigung mit Spreizdübel
- Montageset 5797S für paarweise Befestigung mit Spreizdübel
- Montageset 5791 für einseitige Befestigung mit Knopfschraube
- Montageset 5790 für paarweise Befestigung mit Gewindeschraube
- Montageset 5794A für paarweise Befestigung mit Edelstahl Scheibe
- Montageset 5385C für einzel- oder paarweise Befestigung mit Clipsrosette

Wichtiger Hinweis
Ohne Montagematerial
Befestigungsart bei Bestellung angeben. Info siehe Montageanleitung

5760 | 5761 · ① · ② · ③ · ④

① Ausführung	② Durchmesser	③ Achsmass	④ Oberfläche
0 Innengewinde	**25** 25 mm	**25** 250 mm	**00** Edelstahl matt
1 Inbus	**31** 31 mm	**30** 300 mm	**11** Edelstahl poliert
2 Paar		**35** 350 mm	**44** Antibakteriell
		40 400 mm	**51** RAL 9005 schwarz matt
		50 500 mm	**99** Auf Anfrage
		60 600 mm	