

## 82140 Controller E03 Extension

Glutz Access Controller



### Profil de produit

Contrôleur flexible pour la commande de portes, ascenseurs, sas, boîtes à lettres et autres appareils:

- jusqu'à 20 sorties et 12 entrées
- nombreuses interfaces
- conçu pour une longue durée de vie

### Exécution standard

- 185 x 126 x 50 mm
- 12 - 24 V DC, typ. 6 W
- sur rail DIN ou montage direct
- 2x empreintes digitales 5x code
- 8x relais, 12x In, 12x Out
- Ethernet
- USB, I2C, Audio Out, 2x RS485/RS232
- Autorisation d'accès: procédé à deux ou quatre yeux
- Journal pour données de mouvement et de système
- Listes d'utilisateurs autorisés
- Fonctions de maintenance: paramètres réseau, mise à jour du logiciel via réseau, test de capteurs

### Options

Options du contrôleur: interfaces vers systèmes d'alarme, bilans, commande d'ascenseurs, commande de boîte à lettres

- 216144 Bloc d'alimentation de table 12 V DC / 70 W
- 216610 Bloc d'alimentation (profil chapeau DIN) 24 V DC / 1,3 A
- 216608 Bloc d'alimentation (profil chapeau DIN) 12 V DC / 1,9 A
- 216706 Kit de support de profil en chapeau pour montage de contrôleur
- 214640 Kit Glutz USB: pour la sauvegarde des données d'utilisateurs sur plusieurs contrôleurs
- 215436 Réglette pour 4 relais ou 4 In / Out (12-pôles noir)
- 215443 Réglette pour RS232/485 ou 2 In / Out (6-pôles, noir)
- 215444 Réglette pour Power Out (8-pôles, orange)
- 215445 Réglette pour sortie audio Out (8-pôles noir)
- 215446 Réglette d'alimentation (6-pôles, orange)