Glutz

Access Since 1863

80140 Ferrure de protection E

Private - ES1

CE | EN 1906 KL 3 | EN 1906 KL 4 | EN 1634 | DIN 18251-1 | DIN 18273 | ES1/SK2 | IP55 | RFID | M



Profil de produit

Ferrure de protection électronique fonctionnant à piles pour portes pleines intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture sont actionnées en lisant le support RFID. De l'intérieur, la porte est ouverte et fermée en actionnant le bouton-poussoir électronique intégré dans la ferrure. Ouverture d'urgence mécanique de l'intérieur.

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, bloquée par la poignée

Contenu de livraison

- Ferrure E
- Paire de poignées avec tige carrée
- Jeu de vis
- 4 piles au lithium AAA
- Guide de prise en main rapide

Normes

- Conformité certifiée : DIN 18257-ES1-L-ZA (2003-03)
- EN 1906 Sécurité contre les infractions de classe 2 (2002-05)
- Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

80140 · ① · ② ③ · ④ · ⑤ ⑥ · ⑦ · ⑧ · ⑨

① Alimentation	② Entaille ext. ③ Entaille int.	④ Distance	⑤ Forme de poignée	⑥ Tige carrée	⑦ Surface	⑧ Épaisseur porte	⑨ Rosace protection
00 Lithium Batterie	**0** Sans	**00** Sans ent.	**11** 5057 Thun	**8** 8 mm	**00** Acier inox brossé mat	**11** 28 à 37 mm	**00** Sans entaille
11 Externe, bus	**2** RZ	**70** 70 mm	**12** 5062 New Orleans	**5** 8,5 mm	**11** Acier inox poli	**12** 38 à 47 mm	**31** ES 1 RZ 06-10 mm
	3 PZ	**72** 72 mm	**13** 5064 Oslo	**9** 9 mm	**22** Laiton poli	**13** 48 à 57 mm	**32** ES 1 RZ 10-14 mm
	4 PRZ	**74** 74 mm	**14** 5066 Savannah		**33** Laiton brossé mat	**14** 58 à 67 mm	**33** ES 1 RZ 14-18 mm
		78 78 mm	**15** 5071 Memphis		**44** Antibactérien	**15** 68 à 77 mm	**34** ES 1 RZ 18-22 mm
		85 85 mm	**16** 5087 Basel		**51** Noir satiné RAL 9005	**16** 78 à 87 mm	**35** ES 1 RZ 22-26 mm
		88 88 mm	**17** 5098 Olten		**55** Effet fer forgé	**17** 88 à 97 mm	**36** ES 1 RZ 26-29 mm
		90 90 mm	**18** 5038 Lugano		**99** Exécution spéc.	**18** 98 à 107 mm	**41** ES 1+3 ZA 9-16 mm
		92 92 mm	**35** 5040 Merkur				
		94 94 mm	**37** 50040 Merkur				
			40 50070 Appenzell				
			41 50071 Appenzell				
			99 Exécution spéc.				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Modifications techniques réservées 0324