

E-1130 Kappenschliessblech für E-Öffner 20 mm

Kappenschliessblech als Hauptschliessblech



Produktprofil

Kappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel und E-Öffner. Geeignet für die E-Öffner der Serie GLUTZ Kompakttüröffner A5xxx und Feuerschutztüröffner FT5xx. Für Glutz Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen. Durch die hohe Zähigkeit des Materials und die ausgeklügelte Konstruktion der unsichtbaren Schrägverschraubungen, werden höchste Widerstandskräfte gegen Verformung und Ausreißen erreicht.

Standardausführungen

- X-Mass: 4.25 mm (Verstellbereich 2.25 mm)
- X-Mass MINT: 4.75 mm (E-Öffner mit aufgedicktem Verstellwinkel; Verstellbereich 1.5 mm)
- Entfernung: 72-94 mm
- Breite: 20 mm
- Länge: 210 mm
- Tiefe: 10 mm
- 3 Spezialschrauben für unsichtbare Schrägverschraubung
- 3 Senkkopf-Holzschrauben
- DIN L oder DIN R
- Edelstahl matt

Optionen

- Kunststoff Steckbox schwarz zur Abdeckung der Holzausfräsung beim Riegel

Wichtiger Hinweis

Der E-Öffner muss bei Schlössern der MINT Familie mit einem aufgedickten Verstellwinkel ausgerüstet sein.

Für Brandschutzanwendungen sind die Glutz Feuerschutztüröffner FT5xx zu verwenden.



Abb. 5360, Farbe grau antrazit

