

## 19000 HZ-lock VB

### Multifunktionaler Sicherheitstürverschluss



#### Produktprofil

Die Dreifachverriegelung für Sicherheitstüren erfüllt gleichzeitig verschiedene Anforderungen: Einbruchhemmung bis RC4, Freigabe durch elektronische Zutrittskontrolle, automatische Selbstverriegelung nach jedem Schliessen, Notausgang nach EN 179 für Türflügelgewicht bis 400 kg, Feuer- und Rauchschutz

#### Standardausführungen

Stulp Edelstahl 24 x 6 mm  
Gehäuse gehärtet, verzinkt  
Dornmass 80 mm  
Nuss 9 x 9 mm  
Distanzen: RZ 74 mm, PZ 72 mm  
Türhöhen: bis 2050 mm, 2150 mm, 2250 mm  
Magnet gesteuert durch Zutrittskontrolle  
12 V DC, 350 mA / 24 V DC, 175 mA

#### Lochung

19000.2 RZ  
19000.3 PZ

#### Optionen

Nur mechanische Ausführung ohne Magnet  
Elektrische Ansteuerung beidseitig ohne Panikfunktion  
Elektrische Auslösesperre für Riegel (Tagesfunktion)  
Innendrücker elektrisch ausschaltbar: Achtung: Nicht EN 179 tauglich  
Aussendrücker stromlos offen  
Stromlos offen / Innendrücker elektrisch ausschaltbar (beidseitig stromlos offen)  
Obere Stulpverlängerung mit Zusatzfalle für:  
Elektr. Verriegelung im Flucht- und Rettungsweg  
Elektronische Austrittskontrolle  
Schleusensteuerungen  
Anmerkung: Nur in Verbindung mit Panikdorn Glutz Nr. 3943 (in 4 Längen)  
Nur in Verbindung mit Glutz Schutzbeschlägen

#### Verpackung

EP Einzelverpackung

#### Normen

RC4 nach EN 1627-1630  
DIN 18251-3, Klasse 4  
EN 179  
EN 1634-1



## 19000 HZ-lock VB Multifunktionaler Sicherheitstürverschluss

Stulplänge	Mass A	Mass B
2050	773	1005
2150	873	1105
2250	973	1205

