

19010 / 19015 HZ-lock RR

Multifunktionaler Sicherheitstürverschluss



Produktprofil

Die Dreifachverriegelung für Sicherheitstüren erfüllt gleichzeitig verschiedene Anforderungen: Einbruchhemmung bis RC4, Freigabe durch elektronische Zutrittskontrolle, Automatische Selbstverriegelung nach jedem Schliessen, Notausgang nach EN 179 für Türflügelgewicht bis 400 kg, Feuer- und Rauchschutz. Panikfunktion B mit Tagesfunktion: Schloss rein mechanisch: Dauerankupplung des Aussendrückers durch Umschalten über Schlosszylinder Umschaltung auf Tagesfunktion elektrisch: Aussendrücker eingekuppelt / Selbsterriegelung ausgeschaltet

Standardausführungen

Stulp Edelstahl 1724 x 24 x 6 mm
Dornmass 35 + 3 mm
Nuss 9 x 9 mm
Distanzen: RZ 94 mm, PZ 92 mm
Komfortfalle umstellbar mit Einlaufschräge
Riegelvorschub 20 mm
Magnetspule Spannung 12 / 24 V DC
Steuer- und Drückerkontakte, Schliesskontakte bis 30 V, 300 mA
Magnet gesteuert durch Zutrittskontrolle
Überwachungskontakte:
- Türdrücker aussen / innen
- Türstellung
- Türverriegelung
- Eintritt mit Schlüssel

Lochung

19010.2 RZ
19010.3 PZ

Optionen

Elektrische Auslösesperre für Verriegelung (Riegelarretierung für Tagesbetrieb)
Zusatzfalle für Fluchttüröffner

Verpackung

EP Einzelverpackung

Normen

RC4 nach EN 1627-1630
DIN 18251-3, Klasse 4
EN 179
EN 1634-1



19010 / 19015 HZ-lock RR

Multifunktionaler Sicherheitstürverschluss

