

1107

Schweres Einsteckschloss mit Fallenblockierung



Produktprofil

Für Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Banken, Krankenhäuser.
Für Räume mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis empfehlen wir die Option 2-tourig. Durch die Fallenblockierung auch geeignet für stumpfeinschlagende Türen. Einsatz in Verbindung mit mechatronischem Beschlag eAccess (Drücker - Drücker). Schloss darf nicht in Verbindung mit E-Öffner eingesetzt werden

Standardausführungen

Rund- oder Profilylinder mit Wechsel
Distanz 78 mm
Dornmass 60 mm
Zwangsnuss 8 mm
Rundstulp 18 x 230 mm, Edelstahl matt
Stahlfalle
Fallendämpfung
Stahlriegel 1-tourig, 13 mm
Stahlriegel 2-tourig, gehärtet, 25 mm
Fallenblockierung mit breiter Steuerfalle
Steuerfalle wird mit Schlossfalle zurückgezogen

Verpackung

EP Einzelverpackung
IP Industriepackung à 50 Stk. (links oder rechts)
SP Schreinerpackung à 50 Stk. (25 links / 25 rechts)



1107 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	10 18 x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
07 PZW		70 70 mm	9 9 mm		1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	0050 Riegel 2-tourig
		80 80 mm					

