

1832 Treplane Combi

Serrure à mortaiser multipoints, actionné par la clé et la poignée

Profil de produit

Portes d'entrée de logements

Exécution standard

Cylindre rond ou cylindre profilé sans levier

Distance 78 mm

Distance au canon 60, 70, 80 mm

Fouillot autoserrant 8 mm

Tête arrondie 18x3 mm, acier inox satiné

Bec-de-cane Delrin

Amortisseur du bec-de-cane

Pêne dormant trempé à 2 tours, 2x12,5 mm

2 rouleaux de fermeture supplémentaires en laiton, réglage ± 1 mm

Course de barre 2x9 mm

Blocage du bec-de-cane

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 10 pces

Emballage va-et-vient, 10 pces

Avis important

Aucune douille de réduction ne peut être utilisée avec cette serrure.



1832 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
02 RZ 03 PZ	78 78 mm	60 60 mm 70 70 mm 80 80 mm	8 8 mm 9 9 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G [E] 1 DIN D [E]	00 Acier inox brossé 99 Sur demande	0000 Aucune option

1832 Treplane Combi

Serrure à mortaiser multipoints, actionné par la clé et la poignée

