Glutz

Access Since 1863

1838 Treplane

Mehrfachverriegelung, Drückerbedient & Manuell verriegelnd

EN 1634

Produktprofil

Wohnungseingangstüren

Standardausführungen

Rund- oder Profilzylinder ohne Wechsel
Distanz 78 mm
Dornmass 60, 70, 80 mm
Zwangsnuss 8 mm
Rundstulp 18 x 3 mm, Edelstahl matt
Delrinfalle mit Fallendämpfung
Riegel gehärtet, 2-tourig, 25 mm
2 Zusatzriegel gehärtet, 2- tourig, 17,5 mm
Fallenblockierung in 2. Tour
Drückerblockierung ab 1. Riegeltour
Komfortable Bedienung durch Drückerbetätigung
Fallendämpfung

Verpackung

EP Einzelverpackung
IP Industriepackung à 10 Stk.
Mehrweg à 10 Stk.

Wichtiger Hinweis

Bei diesem Schloss dürfen keine Reduktionshülsen verwendet werden.

1838 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
02 RZ	**78** 78 mm	**60** 60 mm	**8** 8 mm	**02** 18r x 1788 mm	**0** DIN L (A)	**00** Edelstahl matt	**0000** keine Optionen
03 PZ		**70** 70 mm	**9** 9 mm	**03** 20r x 1788 mm	**1** DIN R (A)	**99** Auf Anfrage	**0090** Rundbogentüren
		80 80 mm					

Glutz

Access Since 1863

1838 Treplane

Mehrfachverriegelung, Drückerbedient & Manuell verriegelnd