

1838 Treplane

Serrure à mortaiser multipoints, actionné par la clé et la poignée



Profil de produit

Portes d'entrée de logements

Exécution standard

Cylindre rond ou cylindre profilé sans levier

Distance 78 mm

Distance au canon 60, 70, 80 mm

Fouillot autoserrant 8 mm

Tête arrondie en acier inox satiné 18x3 mm

Bec-de-cane Delrin avec amortisseur du bec-de-cane

Pêne dormant trempé à 2 tours, 25 mm

2 verrous supplémentaires trempés à 2 tours, 17,5 mm

Blocage du bec-de-cane au 2e tour

Blocage de la poignée au 1er tour du pêne

Utilisation aisée grâce à l'amortissement lors de l'actionnement de la poignée

Bec-de-cane

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 10 pces

Emballage va-et-vient, 10 pces

Avis important

Aucun manchon de réduction ne peut être utilisé avec cette serrure.



1838 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G [E]	00 Acier inoxydable satiné	0000 Aucune option
03 PZ		70 70 mm	9 9 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN D [E]	99 Sur demande	0090 Portes cintrées
		80 80 mm					

