Glutz

Access Since 1863

1204

Serrure à mortaiser forte pour 2 systèmes de passe-partout différents

EN 179 EN 1634 EN 12209

Profil de produit

Pour immeubles administratifs et grandes unités d'habitation avec accès des services industriels.

Exécution standard

Avec levier
Boîtier galvanisée bleu
Bec-de-cane en acier
Pêne dormant en acier à 1 tour, 10 mm

Options

Fonction anti-panique E, fouillot d'une seule pièce 9 mm

Normes

EN 179 (uniquement pour la version avec fonction anti-panique), EN 12209, EN 1634-2

Avis important

Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé sur des serrures à mortaiser de portes antipanique ou d'issues de secours, et aucune clé ne doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

L'épaisseur du boîtier de serrurereste 15,5 mm pour l'exécution antipanique E avec distance du canon de 30 mm.

1204 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
66 RZ|RZ	**60** 60/108 mm	**30** 30 mm	**8** 8 mm	**22** 18e x 270 mm	**0** DIN G (E)	**00** Acier inox brossé	**0000** Aucune option
67 RZ|PZ		**60** 60 mm	**9** 9 mm		**1** DIN D (E)	**99** Sur demande	**0025** Avec cylindre PRIM
77 PZ|PZ							**0026** Avec fonction anti-panique E (fouillor 9 mm)

Glutz
Access Since 1863

1204

Serrure à mortaiser forte pour 2 systèmes de passe-partout différents





1204 - Schweres Einsteckschloss
Massbild DM30 mit/ohne Panik