

## 24070

### Serrure a mortaiser a b.d.c. fort avec bec-de-cane articulé (KF)



#### Profil de produit

Pour immeubles commerciaux, bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux et logements de prestige.

La serrure ne doit être posé avec gâche électrique.

#### Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Têtière en acier inox

Têtière 230x18 mm, arrondie

Fouillot auto-serrant 8 mm

Boîtier galvanisée bleu

Bec-de-cane articulé, came en matière plastique

Bec-de-cane amorti

Pêne dormant en acier, 13mm

Distance 78 mm

Blocage du bec-de-cane avec mécanisme pour empêcher le pêne d'être repoussé dans la serrure

Bec-de-cane de commande retiré avec bec-de-cane principal

#### Entailles

24070.6 RZ - cylindre rond avec levier

24070.7 PZ - cylindre profilé avec levier

#### Options

Distance au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Fouillot auto-serrant 9 mm

#### Emballage

Emballage individuel

Emballage à 10 pièces (gauche ou droite)

#### Normes

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F1HA30



#### Avis important

Veuillez faire attention à la fraisure de la came dans la mortaise. Voir dessin coté. La serrure 24070 ne peut pas être utiliser avec les gâches réglables (par exemple V-1151).

