Glutz


Access Since 1863

83206 Cylindre E à demi-bouton

RZ

IP65





Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à piles pour portes intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support sans contact (porte-clés ou carte à puce, p. ex.), puis par actionnement d'un bouton.

Exécution standard

- Du côté extérieur, bouton électronique avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Identification par RFID Mifare
- DESfire EV1 (ISO 14443A) Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection : IP65, EN 15684 (en préparation)
- Sécurité : zone de rupture au bouton extérieur, protection contre le perçage et le crochetage, chiffrement 3DES

Contenu de livraison

- Bouton électronique pour cylindre électronique, piles incluses
- Module électronique

83206 · 1 · 2 · 3 · 4 5 · 6 · 7 · 8

1 Exécution	2 Longeur A (Extérieur)	3 Longeur B (Intérieur)	4 Couleur Extérieur 5 Couleur Intérieur	6 Sécurité	7 Forme de boutton	8 Unité de lecteure
S Standard	**31,0** mm (Long. De base)	**00,0 Demi-cylindre**	**0 Nickel mat**	**0 Standard**	**0 Pas de bouton méch.**	**0 Mifare**
M Pignon denté 10	**36,0** mm (+05 mm)		**1** Nickel poli			
I Biffar	**41,0** mm (+10 mm)		**2** Laiton poli			
Q Pignon denté 18	**46,0** mm (+15 mm)					
	51,0 mm (+20 mm)					
	56,0 mm (+25 mm)					
	61,0 mm (+30 mm)					
	66,0 mm (+35 mm)					
	71,0 mm (+40 mm)					
	76,0 mm (+45 mm)					
	81,0 mm (+50 mm)					
	86,0 mm (+55 mm)					
	91,0 mm (+60 mm)					

Modifications techniques réservées 0821