1893 MINT SB

Serrure multipoints, actionnement par clé

Profil de produit

La serrure mécanique multipoints haut de gamme avec blocage intégré du bec-de-cane et déconnexion de la poignée sur le premier tour. Pour une utilisation dans les portes d'entrée de maisons et d'appartements ainsi que les bâtiments industriels. Manipulation facile et libre par le cylindre. Le bec-de-cane confort amorti, réversible DIN g+d garantit une fermeture silencieuse du bec-de-cane et il rentre en douceur dans la gâche. Avec la construction massive, le pêne dormant principal en acier trempé et les deux pênes dormants supplémentaires en acier trempé, il est possible de construire des systèmes de portes et obtenir la catégorie RC3 de résistance à l'effraction. La serrure est homologuée selon des tests de résistance au feu et de protection contre les fumées conformes à EN 1634. Elle peut être combinée avec un grand nombre de ferrures Glutz.

Exécution standard

PZ/RZ 78mm: DM 60, 70, 80mm
PZ 72 / RZ 74mm: DM 65, 70, 80mm
PZ 88mm: DM 65, 80mm
PZ 92 / RZ 94mm: DM 65, 70, 80mm
Têtière arrondie en acier inox satiné 20 x 3 mm
Fouillot quadripartite et auto-serrant, carré 8/8.5/910mm
Coffre de la serrure compatible avec des ferrures de sécurité Glutz
Rétraction du bec-de cane libre pour retirer le bec-de can
Pêne dormant principal en acier trempé; Avance 20mm
Deux pênes dormants supplémentaires en acier trempé; Avance 20mm
Bec-de-cane confort amorti, réversible DIN g+d avec blocage
Simultanément blocage du bec-de-cane et déconnexion de la poignée sur le premier tour

Entailles

1893.6 RZ - Rétraction du bec-de-cane
1893.7 PZ - Rétraction du bec-de-cane

Options

Têtière arrondie en acier inox 18 x 3mm (seulement PZ/RZ 78mm).
Préparé pour extension de têtière avec verrouillage supplément.



Normes

Homologué selon des tests de résistance au feu et de protection contre les fumées conformes à EN 1634-1.

Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la têtière. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la têtière = Centre de la serrure.
Douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

1893 MINT SB

Serrure multipoints, actionnement par clé

E	A	B	C	D
72/74	1744	740	750	867
78	1788	804	730	931
88/90	1850	875	765	980
92/94	1744	760	730	887

