Glutz

Access Since 1863

80540 E-Organisationsbeschlag

Public breit - Stahl - ohne Innenbeschlag

CE | EN 1906 KL 3 | EN 1906 KL 4 | EN 1634 | DIN 18251-1 | DIN 18273 | IP54 | RFID | M



Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisationsbeschlag für Vollblatt-Innentüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums.

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHZ)
- Aussendrücker gekoppelt, freilaufend

Lieferumfang

- E-Beschlag
- Drücker für Aussenseite
- Dorn- und Schraubenset
- Batteriepack
- Quickguide

80540 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung	2 Lochung Aus. 3 Lochung In.	4 Distanz	5 Drückerform	6 Vierkant	7 Oberfläche	8 Türstärke	9 Schutzeinsatz
00 Lithium Batterie	**0** Blind	**00** Blind	**21** 53001 (5071) Memphis	**8** 8 mm	**00** Edelstahl matt	**01** 34 bis 43 mm	**00 Keine/Blind**
	2 RZ	**55** 55 mm	**22** 53002 (5066) Savannah	**5** 8,5 mm	**11** Edelstahl poliert	**02** 44 bis 53 mm	
	3 PZ	**70** 70 mm	**23** 53004 (5064) Oslo	**9** 9 mm	**22** Messing poliert	**03** 54 bis 63 mm	
	4 PRZ	**72** 72 mm	**24** 53010 (5057) Thun		**33** Messing matt	**04** 64 bis 73 mm	
		74 74 mm	**25** 53011 (5062) New Orleans		**44** Anti-Bakteriell	**05** 74 bis 83 mm	
		78 78 mm	**26** 53013 (5098) Olten		**51** RAL 9005 Schwarz matt	**06** 84 bis 93 mm	
		85 85 mm	**31** 53003 (5059) Oslo abgekr.		**55** Schmiedeeisenlook	**07** 94 bis 103 mm	
		88 88 mm	**32** 53012 (5072) Memphis abgekr.		**99** Spez. Ausführung	**08** 104 bis 113 mm	
		90 90 mm	**33** 53009 (5066) Savannah abgekr.				
		92 92 mm	**34** 50935 (5038) Lugano				
		94 94 mm	**35** 50937 (5040) Merkur				
			36 50936 (5038V) Lugano abgekr.				
			37 50938 (50040) Merkur				
			39 50939 (50042) Merkur abgekr.				
			40 50970 (50070) Appenzell				
			41 50971 (50071) Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm