Glutz

Access Since 1863

80125 E-Schutzbeschlag

Private - Stahl



Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblatttüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Innen wird die Türe durch Betätigen des im Beschlag integrierten, elektronischen Tasters geöffnet oder geschlossen. Mechanische Notöffnung von Innen.

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHZ)
- Innen- und Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

Lieferumfang

- E-Beschlag
- Drückerpaar inkl. Dorn
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Normen

- EN 1906 : 2012
- DIN 18257 : 2003

Wichtiger Hinweis

Beschlag ist auch in PVD Schwarz erhältlich: Siehe separates Produktdatenblatt

80125 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung	2 Lochung Aus. 3 Lochung In.	4 Distanz	5 Drückerform	6 Vierkant	7 Oberfläche	8 Türstärke	9 Schutzeinsatz
00 Lithium Batterie	**0** Blind	**00** Blind	**11** 5057 Thun	**8** 8 mm	**00** Edelstahl matt	**01** 34 bis 43 mm	**00** Blind
11 Ext. Speisung	**2** RZ	**70** 70 mm	**12** 5062 New Orleans	**5** 8,5 mm	**11** Edelstahl poliert	**02** 44 bis 53 mm	**01** Überstand 7 mm
	3 PZ	**72** 72 mm	**13** 5064 Oslo	**9** 9 mm	**22** Messing poliert	**03** 54 bis 63 mm	**02** Überstand 9 mm
	4 PRZ	**74** 74 mm	**14** 5066 Savannah		**33** Messing matt	**04** 64 bis 73 mm	**03** Überstand 10 mm
		78 78 mm	**15** 5071 Memphis		**44** Anti-Bakteriell	**05** 74 bis 83 mm	**04** Überstand 11 mm
		85 85 mm	**16** 5087 Basel		**51** RAL 9005 Schwarz matt	**06** 84 bis 93 mm	**05** Überstand 13 mm
		88 88 mm	**17** 5098 Olten		**55** Schmiedeeisenlook	**07** 94 bis 103 mm	**06** Überstand 15 mm
		90 90 mm	**18** 5038 Lugano		**99** Spez. Ausführung	**08** 104 bis 113 mm	**07** Überstand 17 mm
		92 92 mm	**35** 5040 Merkur				**08** Überstand 19 mm
		94 94 mm	**37** 50040 Merkur				**09** Überstand 21 mm
			40 50070 Appenzell				**10** Überstand 23 mm
			41 50071 Appenzell				**11** Zyl-Ausschnitt 3 mm
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm